

ДЕКЛАРАЦІЯ СПОЖИВЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК
№ 27_1117133_2018

1. Унікальний ідентифікаційний код типу продукту:
RIGIPS PRO Duraline тип DFIREH1 товщ. 15 мм
2. Заплановане використання або застосування:
Гіпсово-картонна плита призначена для застосування у будівельних роботах, в тому числі призначених для модифікації в процесі подальшої обробки.
3. Виробник:
ООО «Saint-Gobain Construction Products Polska» [Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.]
вул. Окрежна 16, 44-100 Глівіце
Виробничий завод: Фабрика Rigips - Stawiany
Шарбкув 73, 28-400 Пінчув
4. Система (-и) оцінки та перевірка стабільності споживчих властивостей
Система 4
5. Гармонізований стандарт:
PN-EN 520+A1:2012 Гіпсокартонні плити. Визначення, вимоги та методи випробування
6. Заявлені споживчі властивості:

Основні характеристики	Споживчі властивості	Гармонізована технічна специфікація
Стійкість до зсуву (для закріплення дерев'яної каркасної конструкції зовнішніх стін та дерев'яної кроквяної ферми даху)	NPD	PN-EN 520+A1:2012
Реакція на вплив вогню (для незакритого продукту)	A2-s1,d0	PN-EN 520+A1:2012
Міцність на вигин поздовжній напрямком поперечний напрямком	870 N 360 N	PN-EN 520+A1:2012
Міцність на удар (в умовах кінцевого застосування)	Ці властивості залежать від системи та знаходяться в інформації виробника на www.rigips.pl залежно від передбачуваного обсягу застосування.	PN-EN 520+A1:2012
Звукоізоляція від повітряних звуків (в умовах кінцевого застосування)		PN-EN 520+A1:2012
Звукпоглинання (в умовах кінцевого застосування)		PN-EN 520+A1:2012
Тепловий опір (виражений як теплопровідність)	0,155 W/(mK)	PN-EN 520+A1:2012
Стійкість до зсуву на з'єднувач (скріпа ф1,53 мм) – поздовжнього	578 N	PN-EN 520+A1:2012
Стійкість до зсуву на з'єднувач (скріпа ф1,53 мм) – поперечного	542 N	PN-EN 520+A1:2012

Стійкість до зсуву на з'єднувач (скріпа φ 3,5x35 мм) – поздовжнього	1107 N	PN-EN 520+A1:2012
Стійкість до зсуву на з'єднувач (скріпа φ 3,5x35 мм) – поперечного	908 N	PN-EN 520+A1:2012
Твердість поверхні (діаметр вм'ятини)	≤ 15 мм	PN-EN 520+A1:2012
Поверхнєве поглинання води	≤ 180 г/м²	PN-EN 520+A1:2012
Повне поглинання води	≤ 5 %	PN-EN 520+A1:2012

Споживчі властивості вищезазначеного виробу відповідають списку заявлених споживчих властивостей. Дана декларація видана відповідно до Постанови (ЄС) № 305/2011 на відповідальність виробника, зазначеного вище.

Підписав (ла) від імені виробника:
Піотр Шверчек [Piotr Świerczek], Менеджер з виробництва
(прізвище і посада)
Шарбкув, 10.09.2018
(місце і дата видачі)

(підпис)

